



Une solution innovante et efficace contre les nuisances sonores

- ✓ Idéal pour les grandes structures et vos besoins sur mesure
- ✓ Produit monocouche 3mm
- ✓ Testé et certifié EN ISO 717-1 pour ses performances acoustiques
- ✓ Excellente résistance aux conditions atmosphériques et aux UV
- ✓ Retardant au feu
- ✓ Excellente barrière thermique

Composants :

- ✓ PES HT monocouche enduction PVC

Dimensions :

- ✓ Epaisseur: 3mm
- ✓ Largeur: 3m maximum
- ✓ Longueur: Au choix

Poids/m²: 1.3kg/m²

Coloris: Blanc



Écran acoustique - MILAN Données Acoustiques (performance)

Bruit = Réduction : EN ISO 717-1

**Réduction du bruit:
Jusqu'à -28 dB**

**Indice d'affaiblissement apparent pondéré:
R'W(C,Ctr) : 17 dB (0,-3)**

FREQ. Hz	R dB	U dB
100	15,9	1,8
125	7,8	1,7
160	6,4	1,6
200	8,5	1,6
250	9,3	1,3
315	9,9	1,2
400	12,4	1,2
500	12,3	1,1
630	13,6	1,1
800	15,6	1,1
1000	17,1	1,1
1250	18,9	1,1
1600	20,7	1,0
2000	22,1	1,0
2500	23,6	1,0
3150	25,9	1,0
4000	27,3	1,0
5000	28,8	1,1

